


# SWING

Light filtering - 150 cm - 280 cm



S  
W  
I  
N  
G

LIGHT FILTERING




0034



0310

## SWING

Light filtering - 150 cm - 280 cm



|  |                                                                                                | CHARACTERISTICS               | EIGENSCHAPPEN                | PROPRIÉTÉS                         | EIGENSCHAFTEN               |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>Light Filtering</b>                                                                         | Transparency level            | Transparantie                | Transparence                       | Transparenz                 |
|  | <b>50% Pes / 50% Co</b>                                                                        | Composition                   | Samenstelling                | Composition                        | Zusammensetzung             |
|  | <b>125 gr/m<sup>2</sup></b>                                                                    | Weight                        | Gewicht                      | Poids                              | Gewicht                     |
|  | <b>0,55 mm</b>                                                                                 | Thickness                     | Dikte                        | Epaisseur                          | Dicke                       |
|  | <b>150 cm - 280 cm</b>                                                                         | Max. width                    | Max. breedte                 | Largeur max.                       | Max. Nutzbreite             |
|  | <b>3 (colour 0010)<br/>5 (colour 0034)</b>                                                     | Light fastness                | Lichtechtheid                | Résistance à la lumière            | Lichtechtheid               |
|  | <b>3-4 (ISO 105 C06)</b>                                                                       | Colour fastness after washing | Kleurechtheid bij het wassen | Solidité des couleurs après lavage | Farbechtheit beim Waschen   |
|  |                                                                                                | Washing instructions          | Wasvoorschriften             | Nettoyage                          | Pflegehinweis               |
|  | <b>1%-2% (30°C) (EN ISO 5070 &amp; EN ISO 6330)</b>                                            | Approx. shrinking possible    | Mogelijke krimp              | Rétrécissement possible            | Ca. Schrumpfung möglich     |
|  | <b><math>\alpha_w = 0,45</math> (EN ISO 354/EN ISO 11654)</b>                                  | Sound absorption              | Geluidsabsorptie             | Absorption du son                  | Schallabsorption            |
|  |                                                                                                | Applications - end-use        | Toepassingen - eindgebruik   | Applications - usage final         | Anwendungen - Endverwendung |
|  | certificate available - certificaat beschikbaar - certificat disponible - zertifikat verfügbar | Sustainability                | Duurzaamheid                 | Durabilité                         | Nachhaltigkeit              |

## OPTICAL AND SOLAR COEFFICIENTS / OPTISCHE EN ZONNE-ENERGIECOËFFICIËNTEN / COEFFICIENTS OPTIQUES ET SOLAIRES / OPTISCHE UND SOLARKOEFFIZIENTEN (EN410)

|             | ENERGY                    |                           |                      | LIGHT                     |                           |                      | <b>T<sub>uv</sub></b> | <b>F<sub>c</sub></b> | <b>g-tot</b> |
|-------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
|             | Transmission              | Reflection                | Absorption           | Transmission              | Reflection                | Absorption           |                       |                      |              |
| Color       | <b>T<sub>e</sub>, n-h</b> | <b>ρ<sub>e</sub>, n-h</b> | <b>α<sub>e</sub></b> | <b>T<sub>v</sub>, n-h</b> | <b>ρ<sub>v</sub>, n-h</b> | <b>α<sub>v</sub></b> |                       |                      |              |
| <b>0034</b> | 19%                       | 49,8%                     | 31,12%               | 9,1%                      | 35,5%                     | 55,4%                | 5,9%                  | 0,53                 | 0,45         |

**T<sub>e</sub>, n-h** Energetic transmission / Energetische transmissie / Transmission d'énergie / Energetische Übertragung **ρ<sub>e</sub>, n-h** Energetic reflection / Energetische reflectie / Réflexion énergétique / Energetische Reflexion **α<sub>e</sub>** Energetic absorption / Energetische absorptie / Absorption énergétique / Energieabsorption **T<sub>v</sub>, n-h** Light transmission / Lichttransmissie / Transmission de la lumière / Lichtdurchlässigkeit **ρ<sub>v</sub>, n-h** Light reflection / Lichtreflectie / Réflexion de la lumière / Lichtreflexion **α<sub>v</sub>** Light absorption / Lichtabsorptie / Absorption de la lumière / Lichtabsorption **T<sub>uv</sub>** UV transmission / UV transmissie / Transmission UV / UV-Durchlässigkeit **F<sub>c</sub>** Shading factor / Schaduwfactor / Facteur d'ombrage / Schattierungsfaktor **g-tot** Total g-factor / Totale g-factor / Facteur g-total / Gesamter g-faktor (NBN EN 13363-1) (single glazing / enkele beglazing / simple vitrage / Einfachverglasung)

## THERMAL COMFORT (EN 14501)

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>BENEFIT *</b><br><b>44%</b><br>Thermal comfort winter<br>Thermisch comfort winter<br>Confort thermique hiver<br>Thermische Behaglichkeit Winter | <br><b>BENEFIT *</b><br><b>33%</b><br><b>g-tot 0,45</b><br>Thermal comfort summer<br>Thermisch comfort zomer<br>Confort thermique été<br>Thermische Behaglichkeit Sommer |
| <br><b>BENEFIT *</b><br><b>20%</b><br><b>α<sub>w</sub> 0,45</b><br>Sound insulation<br>Akoestisch comfort<br>Isolation acoustique<br>Schalldämmung     |                                                                                                                                                                          |

## VISUAL COMFORT (EN 14501)

|                                                                                          |                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Black out level<br>Verduisteringsniveau<br>Contrôle de l'opacité<br>Verdunklungsgrad | <br>Glare control<br>Afscherming tegen schittering<br>Contrôle de l'éblouissement<br>Blendschutz                                               |
| <br>Privacy<br>Privacy<br>Intimité de nuit<br>Privacy                                    | <br>Visual contact with outside world<br>Visueel contact met buitenwereld<br>Contact visuel avec l'extérieur<br>Sichtcontact met der Außenwelt |